

# P 30 450

**POUR CONTENEUR DE 330 L**

### Caractéristiques techniques :

- ◆ Puissance \_\_\_\_\_ 3KW (4CV) / 380V-TRI / 7,5A
- ◆ Section d'entrée de la trémie \_\_\_\_\_ 450 x 400 mm
- ◆ Section de broyage \_\_\_\_\_ 450 x 400 mm
- ◆ Vitesse arbre de coupe \_\_\_\_\_  $\cong$  20 tr / min  
(arbre 6 pans)
- ◆ Couple de sortie \_\_\_\_\_  $\cong$  1600 N - mètre
- ◆ Poids \_\_\_\_\_ 485 kg

### Equipements :

- ◆ Châssis entièrement galvanisé à chaud
- ◆ Corps de coupe en aciers spéciaux, recouvert d'une peinture époxy
- ◆ Hotte de chargement en inox
- ◆ Machine livrée avec 3 mètres de câble 4 G 1.5 carré
- ◆ Bras repositionneur de déchets

### Conformité CE :

- ◆ Les broyeurs ECP GROUP sont équipés des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

### Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :

- ◆ Un disjoncteur MERLIN GERIN, Multi-9, Courbe D, (C6ON, réf.: 24602 - 16A)

