

P 30 450

**POUR CONTENEUR DE 1000 L
(cage démontable)**

Caractéristiques techniques :

- ◆ Puissance _____ 3KW (4CV) / 380V-TRI / 7,5A
- ◆ Section d'entrée de la trémie _____ 450 x 400 mm
- ◆ Section de broyage _____ 450 x 400 mm
- ◆ Vitesse arbre de coupe _____ \cong 20 tr / min
(arbre 6 pans)
- ◆ Couple de sortie _____ \cong 1600 N - mètre
- ◆ Poids _____ 640 kg

Equipements :

- ◆ Châssis entièrement galvanisé à chaud
- ◆ Corps de coupe en aciers spéciaux, recouvert d'une peinture époxy
- ◆ Hotte de chargement en inox
- ◆ Machine livrée avec 3 mètres de câble 4 G 1.5 carré
- ◆ Bras repositionneur de déchets

Conformité CE :

- ◆ Les broyeurs ECP GROUP sont équipés des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :

- ◆ Un disjoncteur MERLIN GERIN, Multi-9, Courbe D, (C6ON, réf.: 24602 – 16A)

Encombrement de la machine partiellement démontée :

B : 1660

C' : 1000

H' : 1810

