

# P 75 650

**POUR CONTENEUR DE 1000 L  
(Cage démontable)**

**Caractéristiques techniques :**

- ◆ Puissance \_\_\_\_\_ 7,5 KW (10 CV) / 380V-TRI / 16 A
- ◆ Section d'entrée de la trémie \_\_\_\_\_ 650 x 600 mm
- ◆ Section de broyage \_\_\_\_\_ 600 x 450 mm
- ◆ Vitesse arbre de coupe \_\_\_\_\_  $\cong$  20 tr / min  
(arbre 5 pans)
- ◆ Couple de sortie \_\_\_\_\_  $\cong$  3850 N - mètre
- ◆ Poids \_\_\_\_\_ 1260 kg

**Equipements :**

- ◆ Châssis entièrement galvanisé à chaud
- ◆ Corps de coupe en aciers spéciaux, recouvert d'une peinture époxy
- ◆ Hotte de chargement en inox
- ◆ Machine livrée avec 3 mètres de câble 4 G 4 carré
- ◆ Bras repositionneur de déchets

**Conformité CE :**

- ◆ Les broyeurs ECP GROUP sont équipés des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

**Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :**

- ◆ Un disjoncteur MERLIN GERIN, Multi-9, Courbe D, (C6ON, réf. 24604 – 25 A)

**Encombrement de la machine partiellement démontée :**

**B : 1660 mm      C : 1000 mm      H' : 2150 mm**

