

## DB 2 X 3 à 9.2 KW

### Caractéristiques techniques :

	DEBIT PAR HEURE (Kg)	Puissance moteur :	Poids : 660 L	Section de travail :	Couple motoréducteur :	DISJONCTEUR A PREVOIR
<b>DB 2 X 3 KW</b>	50 / 150	6 KW-380Tri	1250 Kg	720 x 450	2 X 1600 N.m	COURBE D, 20 A
<b>DB 2 X 5.5 KW</b>	200 / 300	11 KW-380Tri	1450 Kg	840 x 620	2 X 2800 N.m	COURBE D, 32 A
<b>DB 2 X 7.5 KW</b>	250 / 500	15 KW-380Tri	1550 Kg	840 x 620	2 X 3850 N.m	COURBE D, 40 A
<b>DB 2 X 9.2 KW</b>	800 / 1200	18,5 KW-380Tri	1650 Kg	840 x 620	2 X 4000 N.m	COURBE D, 50 A

#### Type de DECHETS

- FUTS METALLIQUES 20 L
- FUTS PLASTIQUES 20 / 30L
- BOITES DE CARTONS
- BOITE 5 / 1
- PARE CHOC AUTOMOBILE
- CARCASSE ORDINATEUR
- PET / PVC BOUTEILLES
- JERRYCAN 2 / 5 L

#### Type de chargement

- MANUEL AVEC BRAS PRESSEUR

#### Type d'évacuation du broyats

- CONTNEURS 340 L / 660 L  
770 L / 1000L / 1100 L

#### DOUBLE BROYEUR CAGE 660 L



- Châssis entièrement galvanisé à chaud.
- Corps de coupe en aciers spéciaux, recouvert d'une peinture époxy.
- Hotte de chargement en inox
- Bras repositionneur de déchets.

#### BLOC DE COUPE



### Conformité CE :

Les matériels ECP Group sont équipés des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes a la législation du travail et aux normes CE.