

P 55 à 92

Caractéristiques techniques :

	DEBIT PAR HEURE (Kg)	Puissance moteur :	Poids : (660 L)	Section de travail :	Couple motoréducteur :	DISJONCTEUR A PREVOIR
P55	100 / 150	5.5 KW-380Tri	1100 KG	600 x 450	2800 N.m	COURBE D, 20 A
P75	200 / 300	7.5 KW-380Tri	1150 KG	600 x 450	3850 N.m	COURBE D, 25 A
P92	250 / 500	9.2 KW-380Tri	1200 KG	600 x 450	4600 N.m	COURBE D, 32 A

Type de DECHETS	- EMBALLAGES -
Type de chargement	- MANUEL AVEC BRAS PRESSEUR
Type d'évacuation du broyats	- CONTNEURS 340 L / 660 L 770 L / 1000L / 1100 L

- Châssis entièrement galvanisé à chaud.
- Corps de coupe en aciers spéciaux, recouvert d'une peinture époxy.
- Hotte de chargement en inox
- Bras repositionneur de déchets.

Conformité CE :

Les matériels ECP Group sont équipés des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes a la législation du travail et aux normes CE.

P55 650 CAGE 660 L



P55 650 CAGE 340 L

